



## ZINSSER® PEEL STOP

**Peel Stop® is a clear, flexible bridging sealer.**

- Wydłużenie żywotności problematycznych powierzchni
- Uszczelnia i mostkuje pęknięcia i rysy
- Skleja pęknięcia i szczeliny pod krawędziami starej farby
- Wiąże powierzchnie kredowe Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne
- Ponowne malowanie w 2 godziny Czyszczenie wodą z mydłem Elastyczny/oddychający



# ZINSSER® PEEL STOP

## OPIS

Peel Stop® to przezroczysty, elastyczny uszczelniacz mostkowy do powierzchni, na których problemem jest łuszczenie się, pylenie lub kredowanie. Peel Stop® ściśle wiąże się ze starą farbą i problematycznymi obszarami, tworząc solidną powierzchnię dla nowej farby. Peel Stop® tworzy twardą powłokę akrylową, która pozostaje elastyczna i pomaga zapobiegać łuszczeniu się poprzez umożliwienie ucieczki wilgoci. Bezbarwny uszczelniacz, Peel Stop® działa jak nic innego, aby zatrzymać problemy z łuszczeniem się na starych lub nowych powierzchniach. Zalecane zastosowania: Peel Stop® zapobiega łuszczeniu się, powstawaniu pęcherzy, rys, pęknięć i łuszczenia się na drewnianym sidingu i wykończeniach, żółtej sośnie, szorstkim cedrze, teksturowanej sklejce, kredowaniu lub pudrowaniu, betonie i bloczkach betonowych, stiuku i ocynkowanych rynnach.

## ZALECANE UŻYCIE

Zalecany do stosowania na problematycznych powierzchniach malowanych wewnątrz / na zewnątrz, które wykazują kredowanie, aligatorowanie, pękanie, łuszczenie się i łuszczenie. Podłoża - Peel Stop jest zalecany do stosowania na następujących podłożach: Powierzchnie zewnętrzne - wcześniej malowany siding drewniany, okna, drzwi, ogrodzenia i wykończenia; suche i denaturowane drewno; metalowe rynny i rury spustowe; siding murowany, ściany i fundamenty (w tym utwardzony beton, stiuk, bloczki betonowe, cegła, siding winylowy i ocynkowany itp. Powierzchnie wewnętrzne - wcześniej malowane ściany i sufity z płyt kartonowo-gipsowych, gipsu, cementu, betonu lub stiuku; drewniane drzwi, okna, listwy przypodłogowe i wykończenia.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1.05
Stopień połysku:	Satyna
Zawartość substancji stałych wagowo:	21.6%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	19.3%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 godzina
Do użytku:	2 godziny
Do przemalowania:	2 godziny
Pełne utwardzenie:	7 - 10 dni

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

83 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

20 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

7,4 - 9,8 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Dokładne przygotowanie powierzchni jest bardzo ważne. Powierzchnie powinny być czyste, suche, solidne i wolne od kurzu, brudu, brudu, tłuszczu, oleju, wosku, pleśni, kleju do tapet lub wszelkich zanieczyszczeń, które mogą zakłócać przyczepność. W razie wątpliwości należy zawsze umyć powierzchnię odpowiednim roztworem czyszczącym lub rozpuszczalnikiem. Powierzchnie należy dokładnie zeszkrobać i przeszlifować w celu usunięcia słabo przylegającej farby. Lekko przeszlifować odsłonięte drewno, aby usunąć luźne fragmenty. Zmatowić błyszczące obszary papierem ściernym. Wymagania dotyczące aplikacji - Miejsca, w których farba została zeszkrobana lub zeszlifowana należy zagruntować punktowo. W większości przypadków wymagana jest tylko jedna warstwa. Nadmierne porowate powierzchnie mogą wymagać nałożenia drugiej warstwy.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Dokładnie wymieszać przed użyciem.

## WARUNKI APLIKACJI

Nakładać, gdy temperatura powietrza i powierzchni wynosi od +10° do +32°C, a wilgotność jest niższa niż 80%. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużą czas schnięcia produktu. Jeśli warunki nie pozwalają na szybkie wyschnięcie, należy pozostawić PEEL STOP do wyschnięcia na noc przed gruntowaniem lub malowaniem. Nie nakładać PEEL STOP, jeśli spodziewane są opady deszczu, a podkład lub warstwa nawierzchniowa nie mogą być nałożone przed deszczem.

## APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: PĘDZEL

Nakładać pędzlem, wciskając PEEL STOP w pęknięcia i krawędzie starej farby. Aby uzyskać najlepszą wydajność pędzla, należy używać wysokiej jakości pędzli z włosia syntetycznego. Pędzle z naturalnego włosia nie są zalecane do stosowania z tym produktem. Nie rozcieńczać.

## APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: WAŁEK

Nakładać wałkiem. Cofnąć wałek, aby wprowadzić PEEL STOP w pęknięcia i krawędzie starej farby. Nie rozcieńczać.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Świeże wycieki i krople należy oczyścić mokrą szmatką lub ścierką. Umyć narzędzia do aplikacji w ciepłej wodzie z mydłem i dobrze spłukać. Podczas czyszczenia sprzętu natryskowego należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Używać Zinsser BIN Brush Cleaner do usuwania zaschniętej farby z włosia.

Data wydania: 27/10/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# ZINSSER® PEEL STOP

## UWAGI

Typ - żywica winylowa, wodorociekcząca, bezbarwna, podkład wiążący do wnętrza / na zewnątrz  
Barwienie - nie zaleca się barwienia  
Rozcieńczanie - nie zaleca się rozcieńczania  
Czas schnięcia - w normalnych temperaturach Peel Stop wysycha w ciągu jednej godziny i może być gruntowany lub malowany w ciągu dwóch godzin. Uwaga: Peel Stop, który wniknął pod krawędzie pozostałych warstw farby lub wypełnił drobne pęknięcia, może schnąć dłużej niż materiał na odsłoniętych powierzchniach. Gruntowanie i powłoka nawierzchniowa - na Peel Stop można stosować dowolny wodorociekcząca lub alkidowa podkład lub farbę. Ponieważ Peel Stop jest bezbarwny, zalecamy gruntowanie za pomocą Zinsser Bulls Eye® 1-2-3 lub Zinsser Cover-Stain®, a następnie nałożenie wysokiej jakości farby wodnej lub alkidowej, aby zapewnić optymalne rezultaty. Ograniczenia - Peel Stop został opracowany w celu przedłużenia przyczepności istniejących powłok malarskich i nie jest przeznaczony do zastępowania właściwego przygotowania powierzchni lub do stosowania na powierzchniach, na których uszkodzenie farby wynika z przewlekłego lub nadmiernego wnikania wilgoci. Przed przystąpieniem do ponownego malowania należy naprawić wszelkie źródła wnikania wilgoci. Trwające uszkodzenia farby mogą wymagać całkowitego usunięcia istniejącego systemu powłok. Nie stosować na podłogach, zewnętrznych pokładach lub powierzchniach narażonych na zanurzenie lub długotrwały kontakt z wodą. Gwarancja - Peel Stop gwarantuje działanie zgodne z deklaracjami, gdy jest stosowany zgodnie z instrukcjami na etykiecie na odpowiednio przygotowanej powierzchni. Instrukcje są tak kompletne, jak to możliwe, ale nie mogą obejmować wszystkich warunków, zastosowań i / lub powierzchni poza kontrolą producenta. Zawartość pojemnika jest objęta gwarancją na brak jakichkolwiek innych wad przez okres 2 lat od daty produkcji. Wszystkie gwarancje i rękojmie są ograniczone do zwrotu kosztów lub wymiany zużytego produktu wraz z dowodem zakupu. Żadne inne gwarancje nie są wyrażone ani dorozumiane.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	0,1 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	0,1 g/l
Kategoria LZO:	A/h
Limity LZO:	30 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	<b>OSTRZEŻENIE!</b> Nie przyjmować wewnętrznie. Może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego. W przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem lub centrum kontroli zatruc. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Może powodować podrażnienie oczu i skóry. W przypadku kontaktu z oczami płukać je wodą przez co najmniej 15 minut. Stosować przy odpowiedniej wentylacji. <b>PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.</b> Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum 2 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach.

Data wydania: 27/10/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu